

Tenda 腾达



All for better networking.

GO

带机 30 人企业级 AP 管理路由器

www.tenda.com.cn

Link
More



G0

带机 30 人企业级 AP 管理路由器

产品概述

G0是专业小企业有线\无线组网、出租屋组网打造的一款带机30人企业级路由器。采用腾达企业级系统固件，内置自动带宽管理技术，系统会基于带宽实际使用情况，自动分配带宽，保障多人快速上网。集成AC控制器，可自动管理与维护网中所有腾达型号的AP。支持多种接入认证方式，可满足各种在不同场景下接入认证需求。支持腾达特有的远程管理与维护方式，使您可以直接通过域名远程管理与维护路由器。

智能 AP 管理系统

内置AP管理系统，最大支持8APs的管理，可管理Tenda所有AP型号。支持AP无线配置自动下发，当网络中出现新AP加入、更换AP、修改AP配置时，系统将自动下发无线配置，实现智能AP管理，免维护。

远程维护系统

支持免DDNS域名远程维护方式，设备开机时将自动与云服务器对接生成唯一且永久的域名地址，开启远程管理功能后，可通过该地址直接管理与维护路由器，省去DDNS服务器的申请与配置工作。

智能带宽管理

智能带宽管理：智能带宽管理不需要设定上限带宽，只需要填入实际接入带宽即可，路由器会根据带宽的使用率进行智能带宽管理。当带宽闲时，允许单用户抢占量带宽，当带宽忙时，进行比较严格的带宽控制。

快速单用户限速：动态显示当前用户的带宽使用情况，可直接针对用户进行快速带宽限速。

多种接入认证方式

内置多认证管理系统，微信连WiFi认证、支持基于Web认证接入认证方式，且不需要额外的认证服务器，节省了企业的成本。

WEB一键认证：基于Portal的认证方式，可自定义Portal推送页面，用户无需帐号密码即可上网。

WEB帐号密码认证：基于Portal的认证方式定义Portal推送页面，用户需要通过帐号密码验证方可上网。

微信连WiFi认证：基于本地微信连WiFi认证方式，可自定义Portal推送页面，可实现微信公众号关注。

PPPoE Server认证：基于PPPoE拨号的方式，用户需要通过管理员分配的帐号密码拨号上网。

多 WAN 带宽叠加

提供1个固定WAN口，3个固定LAN口，1个WAN\LAN可变口，用户可依据实际网络需求灵活搭配网口数量，满足实际应用组网需求。在多WAN组网下，WAN口带宽将自动叠加。


行为管理

基于IP组和时间组的管理方式，可为不同IP组\时间组可配置不同的URL行为管理和应用行为管理策略。

URL过滤：设备内置56大类总约7.8万条URL数据库，包含当前主流的购物、团购、视频、新闻、游戏、小说、音乐等数据库。用户也可手动添加URL自定义数据库。

IP\MAC地址过滤：支持基于IP地址、MAC地址过滤，用户可自定义添加过滤IP\MAC地址。

组网应用场景



产品规格

性能参数	
带机量	30台终端
AP管理	最大8APs
WEB用户数	100条
PPPoE用户数	100条
硬件参数	
CPU	400MHz
内存	64MB
Flash	16MB
接口	5*FE (最大2WAN、最大4LAN)
产品尺寸	177.5mm*104mm*26mm
产品认证	CCC
电源	外置开关电源
使用环境	工作温度 0°C~40°C, 工作湿度: 10%~90%RH 不凝结 存储温度 -40°C~70°C, 存储湿度: 5%~90%RH 不凝结
软件参数	
工作模式	路由器模式
AC功能	可管理IP-COM所有AP
远程管理	系统生成远程域名管理地址
行为管理	基于URL、基于IP\MAC地址
接入认证	WEB认证、WEB一键认证、微信连WiFi认证、PPPoE Server
认证高级设置	支持自定义用户上网时长、自定义上网日期
带宽控制	智能限速、分组限速、快速单用户限速
虚拟服务器	DMZ、端口映射、DDNS、UPNP
安全设置	攻击防御
静态路由	支持
云服务	系统软件在线升级
系统工具	定时重启、特征库升级、配置备份/恢复
系统状态	用户查看、流量统计、系统日志

 全国客服电话

400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055