

Tenda



CH9-WCA

600万双目枪球联动室外无线球机

www.tenda.com.cn



CH9-WCA

600万双目枪球联动室外无线球机

产品描述

双目枪球联动室外无线球机CH9-WCA，是一款集600万分辨率(300万+300万)、360°视野、全彩夜视、双向对讲、人形侦测、车辆侦测、越界侦测、区域入侵、枪球联动、声光告警等功能于一体的高性能户外监控摄像机。产品多用于庭院、种养殖场、商铺等室外监控场景，用户可以通过无线或有线连接互联网以访问视频。

产品特性



双目双画面，视野无死角覆盖

300万超清移动镜头灵活监控配合300万超清固定镜头持续守护，双倍视野覆盖，极大减少视野盲区



双目全彩，夜晚依旧出彩

双镜头均搭配大功率红外和白光双芯补光灯、专业级光学灯杯以及F1.6大光圈镜头，照明更亮，距离更远，黑暗环境下，仍可呈现彩色画面



深度学习算法，人车识别更精准

搭载配备单独NPU模块的安防专用高算力芯片，采用行业前沿深度学习技术，通过高效视频分析运算和处理，双路均可高精度识别人形和车辆



智能周界检测，多倍提升防护能力

双路均支持越界线、警戒区域设定，当有人或车辆进入警戒区域时，设备将主动发出声音及闪光警示，及时震慑不速之客



双焦视野，全局细节兼顾

枪机采用4mm广角镜头，画面可覆盖更多监控区域；球机采用6mm长焦镜头，可看清人脸、车牌等细节



追踪更智能，想看哪就点哪

双镜头联动设计配合AI人形追踪智能算法，当固定镜头检测到人形时，移动镜头将精准追踪并进行特写记录。

APP预览时点击固定镜头中的任意位置，移动镜头将会迅速转向目标区域，并展示其特写高清画面。

产品特性



全新Wi-Fi 6网络技术，视频、操控更流畅

采用新一代Wi-Fi 6网络技术，内置信号增强专用天线，相比Wi-Fi 4抗干扰性能更好，延迟更低，穿三堵墙视频依然流畅。



双向语音对讲，一键轻松畅聊

内置高保真防水麦克风及扬声器，双向语音实时通话，声音画面同步播放。



灵活支架搭配可调镜头，安装更自由

固定镜头支持35°俯角手动调节，支架支持水平260°手动调节，可满足不同范围监控需求



三种存储方式，保护录像安全

支持Micro SD卡、云存储和NVR（支持Tenda与ONVIF协议）三种储存方式，即使设备异常（丢失/损坏）依然可根据云端录像追本溯源。



随心分享，共护家园

一键分享摄像机权限，让每个家庭成员都能随时查看家中情况，携手构建安全网



三重加密保障，数据更安全

从数据传输、云端到账户登录，三重加密保护，确保您的监控数据和个人私安全无忧。

产品规格

摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
日夜转换模式	ICR红外滤片式
支架调节角度	水平：0° to 260°
镜头	
焦距	固定镜头：4mm 移动镜头：6mm
光圈	固定镜头：F1.6 移动镜头：F1.6
视场角	固定镜头：水平：82.3°，垂直：44.7°，对角：97.4° 移动镜头：水平：51.8°，垂直：28.2°，对角：60.4°
补光	
补光灯	6颗红外+白光双芯灯
补光灯距离	最远30米（因环境而异）
红外波长	850nm
夜视模式	智能夜视，全彩夜视，红外夜视
视频	
编码格式	固定镜头：H.265, H.264 移动镜头：H.265, H.264
主码流分辨率	固定镜头：2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 移动镜头：2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
子码流分辨率	固定镜头：640 × 360 移动镜头：640 × 360
帧率	固定镜头：1-25fps (2304 × 1296 1-18fps), 默认 18fps 移动镜头：1-25fps (2304 × 1296 1-18fps), 默认 18fps
码率范围	固定镜头：512kbps -- 4096kbps 移动镜头：512kbps -- 4096kbps
码率控制	固定镜头：定码率，变码率 移动镜头：定码率，变码率
音频	
编码格式	G.711A, G.711U, AAC
采样率	8 kHz
语音对讲	双向对讲，喊话模式

产品规格

图像	
图像增强	数字宽动态, 背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
隐私遮蔽	4个区域
网络	
网络接口	1个RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口
ONVIF	支持
网络协议	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
浏览器	无插件预览: Chrome, Edge, Opera
云台	
水平范围	0°--355°
垂直范围	0°--90°
预置点	6个
巡航	全景巡航, 预置点巡航
Wi-Fi	
天线	内置天线
无线标准	IEEE 802.11 b/g/n/ax
传输速率	287 Mbps
信道带宽	20/40 MHz
调制方式	DSSS/OFDM/OFDMA
频带	2.4GHz: 2412MHz-2472MHz(CH1-CH13)
传输功率	2.4GHz: <0.1W(EIRP)
加密模式	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE
报警	
智能侦测	固定镜头与移动镜头均支持移动侦测、人形侦测、车辆侦测、越界侦测、区域入侵
智能联动	声光警戒, 联动追踪, 一触即达
自定义语音	3条

产品规格

接口	
音频输入	内置拾音器
音频输出	内置扬声器
存储接口	内置Micro SD卡槽，最大512GB
Reset按键	支持
指示灯	红、蓝色指示灯
常规参数	
电源	12V DC,1A,Ø5.5mm&Ø2.1mm电源接口
材质	塑料
产品尺寸	203mm x 122mm x 162mm
包装尺寸	240mm x 145mm x 193mm
产品重量	527g
含包装重量	802g
防护等级	IP66
安装方式	壁挂装，吊装，抱杆装
认证	/
环境温度	工作温度：-30°C ~ 60°C 存储温度：-40°C ~ 70°C
环境湿度	工作湿度：10% ~ 95%RH（不凝结） 存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结）
包装内容	摄像机 电源适配器（线长3m） 螺丝定位贴 安装支架 安装配件包 防水套件 快速安装指南

☎ 全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055